

Bestell-Nummer

128E-----B71

Lieferumfang

1 Stück Elektro-Türöffner

Elektro Türöffner 128E

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar
- ▶ Universalspannungen
- ▶ Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
- ▶ Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für Kunststoffprofile
- ▶ Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
- ▶ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Technische Daten

Spannung	22-42 V AC/DC
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	66,00 mm
Breite	16,00 mm
Tiefe	25,50 mm
Betriebstemperatur von	-15,00 ° C
Betriebstemperatur bis	40,00 ° C
Fafix Verstellbereich	3,00 mm
Falleneingrifftiefe	5,50 mm
Vorlastentriegelung bei AC Betrieb	Min. 80 Newton
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Betriebsspannung	Undefiniert 22-42 V AC/DC
Nennwiderstand	200,00 Ω
Nennstromaufnahme 22 V DC	118 mA
Nennstromaufnahme 22 V AC	74 mA
Nennstromaufnahme 24 V DC	130 mA
Nennstromaufnahme 24 V AC	80 mA
Nennstromaufnahme 42 V DC	224 mA
Nennstromaufnahme 42 V AC	141 mA
Max. Fallenvorlast AC	80 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	15 N

